
Sondage diagnostic

Le matériel nécessaire pour réaliser un sondage



Gants en cuir



ciseau de maçon & marteau



Scie



truelle langue de chat



cutter




Carotteuse



chalumeau-a-gaz



mètre



membrane bitumineuse



1: A l'aide du cutter, couper l'étanchéité



2: Enlever l'isolation existante



3: Prendre le mètre et mesurer l'épaisseur de l'isolation



4: Vérifier si il y a pas d'eau à l'intérieur



5:Replacer l'isolation à l'intérieur



6:A l'aide du chalumeau à gaz et de la langue de chat refermer le sondage



7:Remettre les graviers en place



8:Sondage fini

CONTACT

Bénéficiez de l'assistance technique de nos techniciens sur chantier. Ils sont volontiers à votre disposition.



Centre – Normandie –
Ile de France -
Bourgogne
William Strub
T: 06.07.04.01.02
William.Strub2@
owenscorning.com



Hauts de France/Côte
d'Or/Grand Est
Sébastien Vlaeminck
T: 06.07.63.34.42
Sebastien.Vlaeminck@
owenscorning.com



Sud Est
Jean-Christophe Gourdon
T: 06.07.78.55.56
Jean-Christophe.Gourdon@
owenscorning.com



Ouest - Sud Ouest
Jerome Bonnaud
T: 06.80.87.21.55
Jerome.Bonnaud@
owenscorning.com