



**Suoritusastoilmoitus**  
DOP n° 120211065B 2019-01-01  
**FOAMGLAS®READY T3+**



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	FOAMGLAS®READY T3+ DOP n° 120211065B 2019/01/01-ThIB-CG-EN13167-PL(P)1,5-DS(70,90)-CS(Y)500-BS450-TR150-WS-WL(P)-Mu
2. Rakennustuotteen tunnistaminen Artikla 11(4) vaatimusten mukaisesti	Cellular glass - READY T3+
3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset	Rakennusten lämmöneristys
4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot Artikla 11(5) vaatimusten mukaisesti	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA - Albertkade 1 - B3980 Tessenderlo (B) www.foamglas.com quality-compliance@foamglas.com
5. Valtuutettu edustaja, jonka toimeksianto kattaa Artiklassa 12(2) eritellyt tehtävät	none
6. AVCP järjestelmä	AVCP järjestelmä 3
7. Yhdenmukaistettu standardi	EN 13167
Ilmoitettu laitos	Thermal conductivity - BBRI (No. 1136) & FIW (No. 751) / Fire reaction - WFGRT (No. 1173) / Compressive strength - BBRI (No. 1136)

8. Taulukko 1

Perusominaisuudet	Suoritusasto		EN 13167:2012 + A1:2015
Lämmönvastus	Lämmönvastus RD	RD-arvo, katso taulukko 2	
	Lämmönjohtavuus $\lambda_D$	$\lambda_D \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
	Paksuus	from 50 to 200 mm	
Palo-ominaisuudet	Palo-ominaisuudet	Euroclass E	
Palo-ominaisuuksien pitkäaikaiskestävyyden heikentyminen lämmön, sään ja ikääntymisen/hajoamisen johdosta	Lämmönvastus RD	RD-arvo, katso taulukko 2	
	Lämmönjohtavuus $\lambda_D$	$\lambda_D \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
	kestävyysominaisuudet	Solulasituotteiden lämmönjohtavuus ei muutu ajan myötä, kokemus on osoittanut solurakenteen vakaaksi.	
Kestävyysominaisuudet paloteknisen kuumuudelta, sään, ikääntymisen / hajoamisen	Mittapysyvyys	DS (70/90)	
	kestävyysominaisuudet	Solulasin palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan myötä.	
	Mittapysyvyys	DS (70/90)	
Puristuslujuus	Puristuslujuus	CS $\geq 500 \text{ kPa}$	
	pistekuorma	PL $\leq 1,5 \text{ mm}$	
	taivutuslujuus	BS $\geq 450 \text{ kPa}$	
Veto- / taivutuslujuus	Vetolujuus pintojen suuntaisesti	NPD	
	Vetolujuus pintoja vastaan kohtisuorassa tasossa	TR $\geq 150 \text{ kPa}$	
	Puristuslujuuden pitkäaikaiskestävyyden heikentyminen ikääntymisen johdosta	Puristushiipuma	CC(1,5/1/50)225
Vedenläpäisevyys	Lyhytaikainen osittaisessa upotuksessa	WS	
	Pitkäaikainen osittaisessa upotuksessa	WL(P)	
Vesihöyrynläpäisevyys	Vesihöyrynläpäisevyys	$\infty$ ääretön	
Akustinen absorptio index	Äänenvaimennus	AP1 $\rightarrow$ NPD	
Vaarallisten aineiden vapautuminen sisäilmaan	Vaarallisten aineiden	NPD	
Jatkuva hehkuva kyteminen	Jatkuva hehkuva kyteminen	ei hehkuva	

Taulukko 2

Paksuus (mm)	Lämmönvastus (m <sup>2</sup> K / W)	Paksuus (mm)	Lämmönvastus (m <sup>2</sup> K / W)
50	1,35	135	3,75
55	1,50	140	3,85
60	1,65	145	4,00
65	1,80	150	4,15
70	1,90	155	4,30
75	2,05	160	4,40
80	2,20	165	4,55
85	2,35	170	4,70
90	2,50	175	4,85
95	2,60	180	5,00
100	2,75	185	5,10
105	2,90	190	5,25
110	3,05	195	5,40
115	3,15	200	5,55
120	3,30		
125	3,45		
130	3,60		

9. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Piet Vitse, European Director Norms & Standards, Product & Systems Certifications, Policy and Advocacy

Tessenderlo (B), 01.01.2019

Edellinen versio: 01.01.2018