



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP n° 120270065B 2019-01-01

FOAMGLAS® SKYPEARLS 38



1. Code d'identification unique du produit type	FOAMGLAS® SKYPEARLS 38 DOP n° 120270065B 2019/01/01-THIB-CG-EN13167-DS(70,90)-CS(Y)400-TR100-WS-Mu
2. Identification du produit de construction, conformément à l'art. 11, paragraphe 4	Verre cellulaire recouvert sur la surface supérieure d'une couche inorganique
3. Usage ou usages prévus du produit de construction	Isolation thermique pour le secteur de la construction
4. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'art. 11, paragraphe 5	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA - Albertkade 1 - B3980 Tessenderlo (B) www.foamglas.com quality-compliance@foamglas.com
5. Nom du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'art. 12, paragraphe 2	Aucun
6. Le ou les systèmes AVCP, conformément à l'annexe V	AVCP-Système 3
7. Norme harmonisée	EN 13167
Organismes notifiés	Conductivité thermique - BBRI (No. 1136) & FIW (No. 751) / Réaction au feu - WFGRT (No. 1173) / Résistance à la compression - BBRI (No. 1136)

8. Tableau 1

Caractéristiques essentielles	Performances	
	Résistance thermique	Résistance thermique Conductivité thermique Epaisseur
Réaction au feu Euroclasse caractéristiques	Réaction au feu	Euroclass A1
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique Conductivité thermique	Valeur RD: voir tableau 2 $\lambda_D \leq 0.038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
	Caractéristiques de durabilité	La conductivité thermique des produits en verre cellulaire ne change pas avec le temps, l'expérience a montré que la structure cellulaire reste stable.
	Stabilité dimensionnelle	DS (70/90)
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	Le comportement au feu du verre cellulaire ne se dégrade pas avec le temps.
	Stabilité dimensionnelle	DS (70/90)
Résistance à la compression	Résistance à la compression Charge ponctuelle	CS ≥ 400 kPa PL $\leq 1,5$ mm
	Résistance à la flexion	BS ≥ 450 kPa
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction parallèlement aux faces	NPD
	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR ≥ 100 kPa
	Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme Absorption d'eau à long terme	WS NPD
	Perméabilité à la vapeur d'eau	∞ Infini
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique	AP1 \rightarrow NPD
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	NPD
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	pas de combustion incandescente

EN 13167:2012 + A1:2015

Tableau 2

Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² K / W)	Epaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² K / W)
100	2,60	185	4,85
105	2,75	190	5,00
110	2,85	195	5,10
115	3,00	200	5,25
120	3,15		
125	3,25		
130	3,40		
135	3,55		
140	3,65		
145	3,80		
150	3,90		
155	4,05		
160	4,20		
165	4,30		
170	4,45		
175	4,60		
180	4,70		

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Piet Vitse, European Director Norms & Standards, Product & Systems Certifications, Policy and Advocacy

Tessenderlo (B), 01.01.2019

La version précédente: 01.01.2018