

Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Denominazione commerciale:** **PC 56 WU - Komponente B**
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati**
- **Settore d'uso** SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
- **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Rivestimento spesso al bitume
- **1.3 Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza**
- **Produttore/fornitore:** Pittsburgh Corning (Schweiz) AG
Schönggrund 26
CH-6343 Rotkreuz

Telefon. 041 798 07 07 ; Fax. 041 798 07 97
- **Informazioni fornite da:** SDS.compliance@owenscorning.com
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:** Emergency Telephone +32 (0)13 661 721

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- **2.1 Classificazione della sostanza o del preparato**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.
Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- **Ulteriori dati:** Il testo completo degli elementi di classificazione ed etichettatura citati è riportato alla sezione 16.
- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- **Pittogrammi di pericolo**
 
GHS05 GHS07
- **Avvertenza** Pericolo
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:** Clinker di solfoalluminato di calcio
Cemento Portland (a basso contenuto di cromati)
- **Indicazioni di pericolo** H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- **Consigli di prudenza** P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Denominazione commerciale: PC 56 WU - Komponente B

(Segue da pagina 1)

P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P321	Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P332+P313	In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

· 2.3 Altri pericoli

· Risultati della valutazione PBT e vPvB

- **PBT:** Non applicabile
- **vPvB:** Non applicabile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· 3.2 Preparati

- **Descrizione:** Miscela composta dalle seguenti sostanze.

· Sostanze pericolose:

CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	Sabbia di quarzo sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	60-80%
Numero CE: 934-133-9	Clinker di solfoalluminato di calcio Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	≥10-<20%
CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Reg.nr.: 1-2119444918-26	Solfato di calcio sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro	<10%
CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	Cemento Portland (a basso contenuto di cromati) Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	≥1-<1,5%

- **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- **Indicazioni generali:** Per tutte le misure di primo soccorso: osservare l'autoprotezione e consultare un medico!
- **Inalazione:** Portate la persona all'aria aperta.
- **Contatto con la pelle:** Togliere gli indumenti molto sporchi.
Pulire con abbondante acqua.
Non utilizzare diluenti o simili.
- **Contatto con gli occhi:** Sciacquare per 10 minuti sotto l'acqua corrente con le palpebre aperte o utilizzare una soluzione per il risciacquo degli occhi.
Consultare sempre un oculista!
- **Ingestione:** Non indurre il vomito, non dare nulla da bere.

CH

(continua a pagina 3)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell'OPChim – RS 813.11**

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Denominazione commerciale: PC 56 WU - Komponente B

(Segue da pagina 2)

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:** *Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.*
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato** *Non sono disponibili altre informazioni.*
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** *Non sono richiesti provvedimenti particolari.*

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza** *Indossare abbigliamento protettivo personale*
- **6.2 Precauzioni ambientali:** *Non sono richiesti provvedimenti particolari.*
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:** *Raccogliere con mezzi meccanici.*
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
*Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.*

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** *Non sono richiesti provvedimenti particolari.
Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.*
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** *Conservare al riparo dal gelo.
Proteggere i prodotti in polvere dall'umidità e dall'acqua.
Conservare solo nei contenitori originali o in quelli raccomandati dal produttore.
Dopo la decantazione, etichettare i contenitori come contenitori originali.
Conservare i contenitori ben chiusi in un locale ben ventilato e ben illuminato. L'accesso è consentito solo a personale specializzato.
Non immagazzinare in sale di pausa, sale ricreative o servizi igienici, nonché in vani scala, corridoi, vie di fuga e di salvataggio, passaggi, cunicoli e spazi confinati.*
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** *Nessuno.*
- **Classe di stoccaggio:** *11*

CH

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Denominazione commerciale: PC 56 WU - Komponente B

(Segue da pagina 3)

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

· 8.1 Parametri di controllo

· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro**

CAS: 14808-60-7 Sabbia di quarzo

MAK (Svizzera)	Valore a lungo termine: 0,15 a mg/m ³ P C1a SSc;
----------------	--

CAS: 7778-18-9 Solfato di calcio

MAK (Svizzera)	Valore a lungo termine: 3 a mg/m ³ SSc;
----------------	---

CAS: 65997-15-1 Cemento Portland (a basso contenuto di cromati)

MAK (Svizzera)	Valore a lungo termine: 5 e mg/m ³ S;Staub
----------------	--

· **DNEL**

CAS: 7778-18-9 Solfato di calcio

Orale	DNEL	1,52 mg/kg bw/Tag (ArL)
Per inalazione	DNEL	21,17 mg/m ³ (ArL)

CAS: 65997-15-1 Cemento Portland (a basso contenuto di cromati)

Per inalazione	DNEL	1 mg/m ³ (ArL)
----------------	------	---------------------------

· **PNEC**

CAS: 7778-18-9 Solfato di calcio

PNEC	100 mg/l (Kla)
------	----------------

· **Ulteriori indicazioni:**

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· 8.2 Controlli dell'esposizione

· **Controlli tecnici idonei**

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Non conservare alimenti, mangiare, bere, annusare o fumare nell'area di lavoro!

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti!

Applicare un unguento protettivo per la pelle come misura preventiva per facilitare la pulizia della pelle.

Rimuovere i residui di prodotto dalla pelle!

Rimuovere il bitume essiccato dalla pelle solo con un detergente adatto (sono adatti anche detersivi speciali per la pelle, margarina o olio vegetale).

Non utilizzare mai solventi o gasolio per pulire la pelle.

Pulire accuratamente le mani dopo il lavoro e prima delle pause!

Utilizzare prodotti per la cura della pelle dopo il lavoro (crema idratante).

Indossare indumenti da lavoro chiusi durante il lavoro.

Cambiarsi alla fine del lavoro!

· **Protezione respiratoria**

I filtri antiparticolato P2 sono consigliati quando si utilizza il metodo a spruzzo (con forte formazione di aerosol).

· **Protezione delle mani**

Guanti in: Gomma nitrile.

(Guanti di protezione chimica di categoria 3, riconoscibili dal marchio CE con numero di prova a quattro cifre).

Quando si indossano guanti protettivi, si consiglia di utilizzare sottoganti in cotone.

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Denominazione commerciale: PC 56 WU - Komponente B

(Segue da pagina 4)

· **Materiale dei guanti**

Possono essere utilizzati come protezione dagli spruzzi:

Guanti di cotone imbevuti di nitrile.

Sono state identificate marche di guanti adatti per lavorare con le emulsioni di bitume: Best: Nitri-Solve 730

KCL: Camatril Velours 730

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro.

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**

Il tempo di rottura esatto deve essere richiesto al produttore del guanto protettivo e deve essere rispettato.

· **Protezione degli occhi/del volto**

Se c'è il rischio di schizzi: occhiali da vista.

· **Tuta protettiva:**

Per i processi di spruzzatura: Tuta protettiva monouso.

· **Protezione della pelle**

Utilizzare un unguento protettivo per la pelle senza grassi o a basso contenuto di grassi (emulsione olio-acqua) per tutte le parti del corpo scoperte!

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

· **Indicazioni generali**

· **Stato fisico**

solido

· **Colore:**

biancastro

· **Odore:**

inodore

· **Soglia olfattiva:**

Non definito

· **Punto di fusione/punto di congelamento:**

non definito

· **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione**

>2.200 °C (CAS: 14808-60-7 Sabbia di quarzo)

· **Infiammabilità**

Non definito

· **Limite di esplosività inferiore e superiore inferiore:**

Non definito

· **superiore:**

Non definito

· **Punto di infiammabilità:**

non applicabile

· **Temperatura di decomposizione:**

Non definito

· **ph**

Non applicabile

· **Viscosità:**

· **Viscosità cinematica**

Non applicabile

· **dinamica:**

Non applicabile

· **Solubilità**

· **Acqua:**

parzialmente solubile

· **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)**

Non definito

· **Tensione di vapore a 1732 °C:**

13,5 hPa (CAS: 14808-60-7 Sabbia di quarzo)

· **Densità e/o densità relativa**

· **Densità a 20 °C:**

1,55 g/cm³

· **Densità relativa**

Non definito

· **Densità di vapore:**

Non applicabile

· **Caratteristiche delle particelle**

Vedere punto 3.

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Denominazione commerciale: PC 56 WU - Komponente B

(Segue da pagina 5)

9.2 Altre informazioni

- **Aspetto:**
- **Forma:** Polvere
- **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza**
- **Temperatura di accensione:** Prodotto non autoinfiammabile.
- **Proprietà esplosive:** Prodotto non esplosivo.
- **Cambiamento di stato**
- **Velocità di evaporazione** Non applicabile.

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

- **Esplosivi** vien meno
- **Gas infiammabili** vien meno
- **Aerosol** vien meno
- **Gas comburenti** vien meno
- **Gas sotto pressione** vien meno
- **Liquidi infiammabili** vien meno
- **Solidi infiammabili** vien meno
- **Sostanze e miscele autoreattive** vien meno
- **Liquidi piroforici** vien meno
- **Solidi piroforici** vien meno
- **Sostanze e miscele autoriscaldanti** vien meno
- **Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua** vien meno
- **Liquidi comburenti** vien meno
- **Solidi comburenti** vien meno
- **Perossidi organici** vien meno
- **Sostanze o miscele corrosive per i metalli** vien meno
- **Esplosivi desensibilizzati** vien meno

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica** stabile
- **Decomposizione termica/condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Denominazione commerciale: PC 56 WU - Komponente B

(Segue da pagina 6)

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
CAS: 7778-18-9 Solfato di calcio

Orale	LD50	>1.581 mg/kg (Ratte)
Cutaneo	NOAEL	790 mg/kg (Ratte)
Per inalazione	LC50/4 h	>2,61 mg/l (Ratte)

CAS: 65997-15-1 Cemento Portland (a basso contenuto di cromati)

Cutaneo	LD50	2.000 mg/kg (Kaninchen)
Per inalazione	LC50/4 h	5 mg/l (Ratte)

- **Irritabilità primaria:**
- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Provoca irritazione cutanea.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca gravi lesioni oculari.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Può provocare una reazione allergica cutanea.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è contenuto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
Tossicità acquatica:
CAS: 7778-18-9 Solfato di calcio

EC50/72h	>79 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50/96h	>79 mg/l (Fisch)
EC50	>790 mg/l (BEL)
EC50/48h	>79 mg/l (Daphnia magna)

12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Denominazione commerciale: PC 56 WU - Komponente B

(Segue da pagina 7)

- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile
- **vPvB:** Non applicabile
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:** Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature

· **Catalogo europeo dei rifiuti**

17 00 00	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO ESCAVATO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 09 00	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
15 00 00	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 00	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 00 00	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 00	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 02	imballaggi di plastica
HP4	Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
HP13	Sensibilizzante

- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:** Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati, possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato trattamento di pulitura.
- **Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- **14.1 Numero ONU o numero ID**
- **ADR, IMDG, IATA** vien meno

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Denominazione commerciale: PC 56 WU - Komponente B

(Segue da pagina 8)

- | | |
|--|-----------------|
| · 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto
· ADR, IMDG, IATA | vien meno |
| · 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe | vien meno |
| · 14.4 Gruppo d'imballaggio
· ADR, IMDG, IATA | vien meno |
| · 14.5 Pericoli per l'ambiente
· Marine pollutant: | No |
| · 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Non applicabile |
| · 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO | Non applicabile |
| · UN "Model Regulation": | vien meno |

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- | | |
|--|--|
| · 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato | 822.115, Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori - OLL 5 e 822.115.2, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani non sono applicabili.
822.111, OLL 1 e 822.111.52, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità non sono applicabili. |
| · Direttiva 2012/18/UE
· Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I | Nessuno dei componenti è contenuto. |
| · Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II | Nessuno dei componenti è contenuto. |
| · REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 | |
| · Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3) | Nessuno dei componenti è contenuto. |
| · Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE | Nessuno dei componenti è contenuto. |
| · Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe | Nessuno dei componenti è contenuto. |
| · Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi | Nessuno dei componenti è contenuto. |

(continua a pagina 10)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi dell'OPChim – RS 813.11**

Data di compilazione: 07.08.2026

Revisione: 07.08.2026

Numero versione 2 (sostituisce la versione 1)

Denominazione commerciale: PC 56 WU - Komponente B

(Segue da pagina 9)

**15.2 Valutazione della
sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni**· Frasi rilevanti**

H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

· Scheda rilasciata da:

Ufficio tecnico

**· Numero di versione della
versione precedente:**

1

· Abbreviazioni e acronimi:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

CH