

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

* Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** **PC 62 Adhesive Comp. B**
- **Artikkelnummer:** 1235804; 1235809
- **UFI:** Q800-N0M4-S00Q-T1CY
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Bruk av stoffet/tilberedningen**
Polyuretanlakk
Lim
- **Anvendelser som frarådes** Begrensning i henhold til forordning 1907/2006 (REACH) Tillegg XVII
- **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**
Pittsburgh Corning Europe
Albertkade 1
3980 Tessenderlo
Belgium
- **Avdeling for nærmere informasjon:**
Product Compliance
SDS.compliance@owenscorning.com
- **1.4 Nødtelefonnummer:** Emergency Phone number: +32 (0)13 661 721

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
- **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**

Acute Tox. 4	H332 Farlig ved innånding.
Skin Irrit. 2	H315 Irriterer huden.
Eye Irrit. 2	H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Resp. Sens. 1	H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Skin Sens. 1	H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Carc. 2	H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.
STOT SE 3	H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
STOT RE 2	H373 Kan forårsake skader på respirasjonssystemet og luftveiene ved lengre eller gjentatt eksponering. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.

- **2.2 Merkingselementer**
- **Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



- **Varselord Fare**
- **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**
difenylnmetandiisocyanat, isomere og homologe
tiocyanisyre, salter
diphenylmethane-2,4'-diisocyanate
diphenylmethane-2,2'-diisocyanate

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsatt fra side 1)

· Faresetninger

- H332 Farlig ved innånding.
- H315 Irriterer huden.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- H373 Kan forårsake skader på respirasjonssystemet og luftveiene ved lengre eller gjentatt eksponering.

Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.

· Sikkerhetssetninger

- P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
- P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
- P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
- P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
- P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
- P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

· Ytterligere informasjon:

- Fra 24. august 2023 må det gis nødvendig opplæring før industriell eller kommersiell bruk.
- EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

· 2.3 Andre farer

· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke gjeldende

· **vPvB:** Ikke gjeldende

· **Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

To-komponent belegg: polyisocyanat komponent

· 3.2 Stoffblandinger

· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· Farlige innholdsstoffer:

CAS: 9016-87-9 Indeksnummer: 615-005-00-9	difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe ⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % STOT SE 3; C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %	75-100%
CAS: 101-68-8 EINECS: 202-966-0 Indeksnummer: 615-005-00-9	tiocyanat, salter ⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; C ≥ 5 %	10-15%

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsatt fra side 2)		
CAS: 5873-54-1 EINECS: 227-534-9 Indeksnummer: 615-005-00-9	diphenylmethane-2,4'-diisocyanate ⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; C ≥ 5 %	5-10%
CAS: 2536-05-2 EINECS: 219-799-4 Indeksnummer: 615-005-00-9	diphenylmethane-2,2'-diisocyanate ⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; C ≥ 5 %	<1%

· **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Generelle informasjon:**
Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke.
- **etter innånding:**
Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.
Sørg for rikelig frisk luft og tilkall lege for sikkerhets skyld.
- **etter hudkontakt:**
Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
Vask straks av med mye vann.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
- **etter øyekontakt:**
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
- **etter svelging:** Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**
Legeovervåking i minst 48 timer.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
CO₂, pulver eller vanntåke. Større branner bekjempes med vannstråle eller alkoholbestandig skum.
Skum
Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**
Ved brann kan følgende frigjøres:
- karbondioksid (CO₂), karbonmonoksid (CO)
Nitrogenoksider (NO_x)
isocyanat

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkgdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsatt fra side 3)

- Spor av hydrogencyanid
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:**
Bruk heldekkende vernedrakt.
Ta på egnet åndedrettsbeskyttelsesapparat.
- **Ytterligere informasjon** Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
Ta på personlig beskyttelsesdrakt.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert materiale som avfall iht. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Plukk opp med fuktig, væskebindende materiale og overfør til en åpen avfallsbeholder etter ca. 1 time.
Ikke lukk beholdere
- **6.4 Henviing til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede fat.
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
Unngå aerosoldannelse.
- **Henviinger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:** Må bare oppbevares i originalbeholdere.
- **Informasjoner om felles lagring:** Lagres adskilt fra næringsmidler.
- **Ytterligere informasjon om lagervilkårene:**
Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.
Hold beholderne tett tillukket.
- **Lagerklasse:** 10
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

9016-87-9 difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe

AG (NO)	Korttidsverdi: 0,01 ppm Langtidsverdi: 0,005 ppm
A	

(fortsatt på side 5)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsatt fra side 4)

BOELV (EU)	Korttidsverdi: 0,012 (0,020)* mg/m ³ Langtidsverdi: 0,006 (0,010)* mg/m ³ as -NCO *until 31.12.2028
101-68-8 tiocyansyre, salter	
AG (NO)	Langtidsverdi: 0,05 mg/m ³ , 0,005 ppm A
BOELV (EU)	Korttidsverdi: 0,012 (0,020)* mg/m ³ Langtidsverdi: 0,006 (0,010)* mg/m ³ as -NCO *until 31.12.2028
5873-54-1 diphenylmethane-2,4'-diisocyanate	
AG (NO)	Korttidsverdi: 0,01 ppm Langtidsverdi: 0,005 ppm A
BOELV (EU)	Korttidsverdi: 0,012 (0,020)* mg/m ³ Langtidsverdi: 0,006 (0,010)* mg/m ³ as -NCO *until 31.12.2028
2536-05-2 diphenylmethane-2,2'-diisocyanate	
AG (NO)	Korttidsverdi: 0,01 ppm Langtidsverdi: 0,005 ppm A
BOELV (EU)	Korttidsverdi: 0,012 (0,020)* mg/m ³ Langtidsverdi: 0,006 (0,010)* mg/m ³ as -NCO *until 31.12.2028

· **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· **8.2 Eksponeringskontroll**

· **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

· **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**

· **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.

Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt.

Unngå berøring med øyne og hud.

· **Åndedrettsvern**

Åndedrettsbeskyttelse anbefales.

Åndedrettsbeskyttelse bare ved aerosol- eller tåkedannelse.

Ved utvikling av damper/aerosoler:

Åndedrettsbeskyttelsesapparat, omluft-uavhengig.

Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndedrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

· **Håndvern**

Beskyttelseshansker.

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

· **Hanskemateriale**

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

· **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· **Øye-/ansiktsvern** Tettsittende vernebrille.

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsatt fra side 5)

- **Kroppsværn:** Arbeidsbeskyttelsesdrakt.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- **Generell informasjon**
- **Aggregattilstand** Flytende
- **Farge** brun
- **Lukt** jordnær, musty
- **Luktterskel:** Ikke bestemt
- **Smeltepunkt/frysepunkt** ikke bestemt
- **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde** >300 °C
- **Antennelighet** Ikke relevant
- **Nedre og øvre eksplosjonsgrense**
- **nedre:** Ikke bestemt
- **øvre** Ikke bestemt
- **Flammepunkt** 220 °C
- **Tenntemperatur** >500 °C
- **Nedbrytingstemperatur** Ikke bestemt
- **pH** Blandingen er ikke-polar/aprotisk.
- **Viskositet:** Ikke bestemt
- **Kinematisk viskositet** Ikke bestemt
- **dynamisk [25°C]**
- **dynamisk ved 20 °C:** 115 mPas
- **dynamisk [23°C]** Ikke bestemt
- **dynamisk [20°C]:**
- **Løselighet**
- **Vann:** ikke, hhv. lite blandbar
- **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)** Ikke bestemt
- **Damptrykk ved 20 °C** 11 hPa
- **Damptrykk ved 50 °C** 11 hPa
- **Tetthet og/eller relativ tetthet** 20 hPa
- **Tetthet ved 20 °C:** 1,23 g/cm³
- **Tetthet [23°C]:** ikke fastslått
- **Relativ tetthet:** Ikke bestemt
- **Damptetthet:** Ikke bestemt

· 9.2 Andre opplysninger

- **Utseende:**
- **Form:** flytende
- **Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.**
- **Antennelsestemperatur:** Produktet er ikke selvantennelig.
- **Eksplorative egenskaper:** Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
- **Løsningsmiddelandel:**
- **Innhold av faste stoffer:** 3,0 %

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsatt fra side 6)

· Tilstandsending	
· Fordampingshastighet	Ikke bestemt
· Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser	
· Eksplosive varer	bortfaller
· Brannfarlige gasser	bortfaller
· Aerosoler	bortfaller
· Oksiderende gasser	bortfaller
· Gasser under trykk	bortfaller
· Brannfarlige væsker	bortfaller
· Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
· Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Pyrofore væsker	bortfaller
· Pyrofore faste stoffer	bortfaller
· Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
· Oksiderende væsker	bortfaller
· Oksiderende faste stoffer	bortfaller
· Organiske peroksider	bortfaller
· Etsende for metaller	bortfaller
· Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner**
 Reaksjon med alkoholer.
 Reaksjoner med vann og syrer.
 Delvis meget heftige reaksjoner med baser, samt med tallrike organiske stoffklasser som alkoholer og aminer.
 exoterm reaksjon.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Syrer
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet,**
 Farlig ved innånding.

· **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

Oral	LD50	>15.000 mg/kg (rat)
Inhalativ	LC50/4 h	390 mg/l (rat)

9016-87-9 difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe

Oral	LD50	>15.000 mg/kg (rat)
------	------	---------------------

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsett fra side 7)

Dermal	LD50	>9.400 mg/kg (rabbit) (Acute Dermal Toxicity)
Inhalativ	LC50/4 h	0,31 mg/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)
101-68-8 tiocyanat, salter		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ	LC50/4 h	0,49 mg/l (rat)
5873-54-1 diphenylmethane-2,4'-diisocyanat		
Oral	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>9.400 mg/kg (rabbit)
Inhalativ	LC50/4 h	0,387 mg/l (rat)

- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **Hudetsing/hudirritasjon** Irriterer huden.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Gir alvorlig øyeirritasjon.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper**
Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelt eksponering** Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- **STOT - gjentatt eksponering**
Kan forårsake skader på respirasjonssystemet og luftveiene ved lengre eller gjentatt eksponering.
Eksponeringsmåte: Innånding/inhalering.
- **11.2 Opplysninger om andre farer**

· **Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

· **12.1 Giftighet**

· **Akvatisk toksisitet:**

9016-87-9 difenylmetandiisocyanat, isomere og homologe

EC50/24 h	>1.000 mg/l (Daphnia magna (water flea)) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
LC50/96 h	>1.000 mg/l (Danio rerio (zebrafish)) (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50/3 h	>100 mg/l (activated sludge) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)

101-68-8 tiocyanat, salter

EC50/48 h	>1.000 mg/l (Daphnia magna (water flea))
LC50/96 h	>1.000 mg/l (Brachydanio rerio (zebrafish))

5873-54-1 diphenylmethane-2,4'-diisocyanat

NOEC/21d	>10 mg/l (Daphnia magna (water flea)) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50/24 h	>1.000 mg/l (Daphnia magna (water flea)) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
LC50/96 h	>1.000 mg/l (Danio rerio (zebrafish)) (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50/3 h	>100 mg/l (activated sludge) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsett på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsatt fra side 8)

- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant
- **vPvB:** Ikke relevant
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre skadevirkninger**
- **Ytterligere økologiske informasjon:**
- **Generelle informasjon:**
Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
 - **Anbefaling:** Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.
- | | |
|---------------------------------|--|
| · Europeisk avfallsliste | |
| 08 01 12 | annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11 |
- **Ikke rengjort emballasje**
 - **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- | | |
|--|---|
| · 14.1 FN-nummer eller ID-nummer | |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA | bortfaller |
| · 14.2 FN-forsendelsesnavn | |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA | bortfaller |
| · 14.3 Transportfareklasse(r) | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · Klasse | bortfaller |
| · DOT, IMDG, IATA | bortfaller |
| · 14.5 Miljøfarer | |
| · Marine pollutant: | Nei |
| · 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke relevant | |
| · 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant | |
| · Transport/ytterligere informasjon: | Ikke farlig gods iflg. ovenstående forordninger |
| · UN "Model Regulation": | bortfaller |

NO
(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsatt fra side 9)

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
- **zusätzliche Stoffinformationen**

- **TLV (Threshold Limit Value) ACGIH®**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII** Begrensninger: 3, 56a, 56b, 56c, 74

- **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Felleskapet og tredjestater**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forskrift om storulykker:**

Klasse	Andel i %
I	100,0

- **Vannforurensningsklasse:** Vannfareklasse 1 (D) (egen vurdering): lett farlig for vann
- **Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

- **Relevante setninger**

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

- **Dato for forrige versjon:** 06.08.2026
- **Versjonsnummer for forrige versjon:** 64
- **Forkortelser og akronymer:**

RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(fortsatt på side 11)

Side: 11/11

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 11.08.2026

Versjon 65 (erstatte versjon 64)

revidert den: 11.08.2026

Handelsnavn: PC 62 Adhesive Comp. B

(fortsett fra side 10)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
Resp. Sens. 1: Åndedrettssensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Carc. 2: Kreftframkallende egenskaper – Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2

· * **Data forandret i forhold til forrige versjon**

NO
