

PC® SP 150/150 P Taggbricka med hål

Sida: 1


Datum: 2026-07-08

Ersatt: 2014-04-01

www.foamglas.com

1. Beskrivning och användningsområde

Taggbricka PC® SP 150/150 P används för att undvika köldbryggor i fästsystem för utanpåliggande, ventilerade fasadsystem. De är tillverkade av varmförzinkat stål Z275. Taggbricka PC® SP 150/150 P har måtten 150 x 150 mm och godstjocklek 1,5 mm, samt ett centralt placerat hål med diameter 10,2mm. Kanterna har 30 mm djupa taggar.



2. Bearbetning

Preparera isoleringens yta och mät sedan upp och markera fästpunkter enligt fasadklädsel- eller ytterfasadtillverkarens rekommendationer och placera ut fästena. Ta reda på vilka systemspecifika eller statiska krav som ställs, utifrån den aktuella byggnadens höjd, placering och orientering.

Limma fast taggbrickorna med kallim PC® 56. Förborra isoleringen och montera fasadplugg med försänkt huvud (enligt tillverkarens rekommendationer), förankringen mot underlagets baksida.

PC[®] SP 150/150 P

Taggbricka med hål



Sida: 2

Datum: 2026-07-08

Ersatt: 2014-04-01

www.foamglas.com

3. Leveransform och förvaring

Låda om 50 st. enheter, vardera 150 x 150 mm och med godstjocklek 1,5 mm.

Hålet kan fås med diameter 10,2 mm.

Förvaras torrt och väl skyddat mot fukt.

4. Åtgång

Beroende på projektspecifika installationsföresättningar.

Ytterligare information finns i våra tekniska data-blad (TDS). Vårt ansvar och våra åtaganden regleras uteslutande i våra allmänna villkor. Informationen i våra tekniska dokument eller innehållet i råd och anvisningar från våra servicetekniker påverkar inte omfattningen av detta ansvar eller dessa åtaganden.

5. Tekniska data

Ståltyp	DX51D+Z275
---------	------------

Informasjonen i dette produktdatabladet er så korrekt som mulig på utstedelsesdatoen, men den kan endres uten forvarsel. Det gis ingen garanti for at den er korrekt. Dette dokumentet erstatter all informasjon som er gitt før det ble publisert. Denne informasjonen skal ikke tolkes som en anbefaling om å bruke noen av produktene våre, eller om å bruke noen av produktene våre i strid med patentrettigheter, vedtekter eller forskrifter.

Siden leverandøren ikke har kontroll over utførelsen av installasjonen, andre materialer som brukes, eller hvordan de brukes, gis det ingen garanti, inkludert for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller utførelse, eller handel, når det gjelder egenskapene til en installasjon som inneholder FOAMGLAS[®]-produkter. Brukeren har ansvaret for å avgjøre om et FOAMGLAS[®]-produkt er egnet for et bestemt formål, og om det er egnet for brukerens bruksmetode eller bruksområde. Siden det finnes mange faktorer som kan påvirke bruken av FOAMGLAS[®]-produkter, og siden det bare er brukeren som har kunnskap og kontroll over enkelte av dem, er det veldig viktig at brukeren evaluerer FOAMGLAS[®]-produktet for å finne ut om det er egnet for formålet, og for brukerens bruksmetode eller applikasjon.

Hvis leverandøren har noe ansvar, er det begrenset til å erstatte produktet. Leverandøren kan aldri holdes ansvarlig for andre skader som oppstår på grunn av feil med produktet, verken utilsiktede feil, spesielle feil, følgefeil eller straffeerstatning, uavhengig av ansvarsteorien slike krav er basert på.

Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som et tilbud om å selge produkter som er åpent for aksept.

Leverandør: Pittsburgh Corning Europe NV (Belgia – organisasjonsnummer 0401338785) («PCE») og/eller enhver enhet som direkte eller indirekte eier og kontrollerer, eies og kontrolleres av eller er under felles eierskap og kontroll med PCE.