

PC® SP 150/150 P Taggbricka med hål

Sida: 1


Datum: 2026-07-08

Ersatt: 2014-04-01

www.foamglas.com

1. Beskrivning och användningsområde

Taggbricka PC® SP 150/150 P används för att undvika köldbryggor i fästsystem för utanpåliggande, ventilerade fasadsystem. De är tillverkade av varmförzinkat stål DX51D+Z275. Taggbricka PC® SP 150/150 P har måtten 150 x 150 mm och godstjocklek 1,5 mm, samt ett centralt placerat hål med diameter 10,2 mm. Kanterna har 30 mm djupa taggar.



2. Bearbetning

Preparera isoleringens yta och mät sedan upp och markera fästpunkter enligt fasadklädsel- eller ytterfasadtillverkarens rekommendationer och placera ut fästena. Ta reda på vilka systemspecifika eller statiska krav som ställs, utifrån den aktuella byggnadens höjd, placering och orientering.

Limma fast taggbrickorna med kallim PC® 56. Förborra isoleringen och montera fasadplugg med försänkt huvud (enligt tillverkarens rekommendationer), förankringen mot underlagets baksida.

PC[®] SP 150/150 P

Taggbricka med hål



Sida: 2

Datum: 2026-07-08

Ersatt: 2014-04-01

www.foamglas.com

3. Leveransform och förvaring

Låda om 50 st. enheter, vardera 150 x 150 mm och med godstjocklek 1,5 mm.

Hålet kan fås med diameter 10,2 mm.

Förvaras torrt och väl skyddat mot fukt.

4. Åtgång

Beroende på projektspecifika installationsföresättningar.

Ytterligare information finns i våra tekniska data-blad (TDS). Vårt ansvar och våra åtaganden regleras uteslutande i våra allmänna villkor. Informationen i våra tekniska dokument eller innehållet i råd och anvisningar från våra servicetekniker påverkar inte omfattningen av detta ansvar eller dessa åtaganden.

5. Tekniska data

Ståltyp	DX51D+Z275
---------	------------

Informationen i detta produktdatablad är korrekt och tillförlitlig vid utgivningsdatumet så vitt vi vet. Den kan komma att ändras utan föregående meddelande. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lämnas med avseende på riktighet. Detta dokument ersätter all information som tillhandahållits före publiceringen av det. Tillhandahållandet av denna information ska inte tolkas som en rekommendation att använda någon av våra produkter eller att använda någon av våra produkter i strid med patenträttigheter eller i strid med lag eller förordning.

Eftersom FOAMGLAS[®] inte har någon kontroll över utförandet av installationen, över tillbehörsmaterial eller användningsförhållanden, lämnas inga uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, prestanda eller handelsbruk, avseende prestandan hos en installation där FOAMGLAS[®]-produkter ingår. Användaren bär hela ansvaret för att avgöra om en FOAMGLAS[®]-produkt är lämplig för ett visst ändamål och lämplig för användarens användningsmetod eller tillämpning. Med tanke på de många olika faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av en FOAMGLAS[®]-produkt, varav vissa är helt beroende av användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren bedömer om FOAMGLAS[®]-produkten är lämplig för ett visst ändamål och för den aktuella användnings- eller appliceringsmetoden.

Leverantörens eventuella ansvar är strikt begränsat till ersättning av produkten. Leverantören kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för andra skador som uppstår på grund av produktfel, vare sig tillfälliga eller särskilda skador, följdskador eller straffskador, oavsett vilken ansvarsteori som ligger till grund för anspråk på sådana skador.

Ingenting i detta dokument får tolkas eller uppfattas som ett erbjudande om att sälja produkter som är öppet för acceptans.

Leverantör: Pittsburgh Corning Europe NV (Belgien – organisationsnummer 0401338785) ("PCE") och/eller alla enheter som direkt eller indirekt äger och kontrollerar, ägs och kontrolleras av eller står under gemensamt ägande och kontroll med PCE.