

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**

DOP n° 140440065B 2022-01-01

FOAMGLAS®TAPERED T3+

**FOAMGLAS®**

1. Code d'identification unique du produit type	FOAMGLAS®TAPERED T3+ DOP n° 140440065B 2022/01/01-Thib-CG-EN13167-PL(P)1,5-DS(70,90)-CS(Y)500-BS450-TR150-WS-WL(P)-Mu
2. Identification du produit de construction, conformément à l'art. 11, paragraphe 4	Cellular glass - TAPERED ROOF T3+
3. Usage ou usages prévus du produit de construction	Isolation thermique pour le secteur de la construction
4. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'art. 11, paragraphe 5	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA - Albertkade 1 - B3980 Tessenderlo (B) www.foamglas.com DOP-compliance@owenscorning.com
5. Nom du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'art. 12, paragraphe 2	Aucun
6. Le ou les systèmes AVCP, conformément à l'annexe V	AVCP-Système 3
7. Norme harmonisée	EN 13167
Organismes notifiés	Thermal conductivity - BBRI (No. 1136) & FIW (No. 751) / Fire reaction - WFGRT (No. 1173) / Compressive strength - BBRI (No. 1136)

8. *Tableau 1*

Caractéristiques essentielles	Performances		EN 13167:2012 + A1:2015
	Résistance thermique	Valeur RD: voir tableau 2	
Résistance thermique	Conductivité thermique	$\lambda_D \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
	Épaisseur	from 50 to 200 mm	
	Réaction au feu Euroclasse caractéristiques	Euroclass A1	
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique	Valeur RD: voir tableau 2	
	Conductivité thermique	$\lambda_D \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
	Caractéristiques de durabilité	La conductivité thermique des produits en verre cellulaire ne change pas avec le temps, l'expérience a montré que la structure cellulaire reste stable.	
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Stabilité dimensionnelle	DS (70/90)	
	Caractéristiques de durabilité	Le comportement au feu du verre cellulaire ne se dégrade pas avec le temps.	
	Stabilité dimensionnelle	DS (70/90)	
Résistance à la compression	Résistance à la compression	CS $\geq$ 500 kPa	
	Charge ponctuelle	PL $\leq$ 1,5 mm	
	Résistance à la traction/flexion	BS $\geq$ 400 kPa	
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Résistance à la traction	NPD	
	Résistance à la traction parallèlement aux faces	TR $\geq$ 150 kPa	
	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR $\geq$ 150 kPa	
Perméabilité à l' eau	Fluage en compression	CC(1,5/1/50)225	
	Absorption d'eau à court terme	WS	
Perméabilité à la vapeur d' eau	Absorption d'eau à long terme	WL(P)	
	Résistance de la vapeur d'eau	$\infty$ Infini	
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique	AP1 $\rightarrow$ NPD	
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	NPD	
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	pas de combustion incandescente	

Tableau 2

Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> K / W)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> K / W)
50	1,35	135	3,75
55	1,50	140	3,85
60	1,65	145	4,00
65	1,80	150	4,15
70	1,90	155	4,30
75	2,05	160	4,40
80	2,20	165	4,55
85	2,35	170	4,70
90	2,50	175	4,85
95	2,60	180	5,00
100	2,75	185	5,10
105	2,90	190	5,25
110	3,05	195	5,40
115	3,15	200	5,55
120	3,30		
125	3,45		
130	3,60		

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nabil Boukolt, European Director Products &amp; Systems Certifications

Tessenderlo (B), 1-1-2022

La version précédente: 1-3-2020