



**PRESTATIEVERKLARING**  
DOP n° 100010065B 2019-01-01  
FOAMGLAS® Flat packed T3+



1. Unieke identificatiecode van het producttype	FOAMGLAS® Flat packed T3+ DOP n° 100010065B 2019/01/01-ThiB-CG-EN13167-PL(P)1,5-DS(70,90)-CS(Y)500-BS450-TR150-WS-WL(P)-Mu
2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in art. 11, lid 4	Flat packed T3+ Cellular glass - slabs
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct	Thermische isolatie voor gebouwen
4. Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in art. 11, lid 5	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA - Albertkade 1 - B3980 Tessenderlo (B) www.foamglas.com quality-compliance@foamglas.com
5. Naam van de gemachtigde wiens mandaat de in art. 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt	geen
6. Het systeem of de systemen AVCP, vermeld in bijlage V	AVCP systeem 3
Geharmoniseerde norm	EN 13167
7. Aangemelde instanties	Thermal conductivity - BBRI (No. 1136) & FIW (No. 751) / Fire reaction - WFGRT (No. 1173) / Compressive strength - BBRI (No. 1136)

8. Tabel 1

Essentiële kenmerken	Prestaties	
Thermische weerstand	Thermische weerstand	RD-waarde zie tabel 2
	Thermische geleiding	$\lambda D \leq 0.036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	Dikte	from 50 to 200 mm
Reactie bij brand Euroklasse	Reactie bij brand	Euroclass A1
Duurzaamheid van de thermische weerstand tegen hitte, verwerking, veroudering / degradatie	Thermische weerstand	RD-waarde zie tabel 2
	Thermische geleiding	$\lambda D \leq 0.036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	Duurzaamheid kenmerken	Thermische geleidbaarheid van cellulaire glas producten verandert niet met de tijd, de ervaring heeft geleerd dat de celstructuur stabiel is.
Duurzaamheid van brandreactie tegen hitte, verwerking, veroudering / degradatie	dimensionale stabiliteit	DS (70/90)
	Duurzaamheid kenmerken	De brandresistentie van cellulair glas verslechtert niet met de tijd.
	dimensionale stabiliteit	DS (70/90)
Druksterkte	Druksterkte	CS $\geq 500 \text{ kPa}$
	Puntbelasting	PL $\leq 1,5 \text{ mm}$
	Buigkracht	BS $\geq 450 \text{ kPa}$
Trek / buidvastheid	Treksterkte parallel aan vlakken	NPD
	Treksterkte loodrecht op het vlak	TR $\geq 150 \text{ kPa}$
	Duurzaamheid van druksterkte tegen veroudering degradatie	Kruipsterkte
Waterdoorlatendheid	Korte termijn wateropname	WS
	Lange termijn wateropname	WL(P)
Waterdampdoorlatendheid	Waterdampweerstand	$\infty$ Oneindig
Akoestische absorptie index	Geluidabsorptie	AP1 $\rightarrow$ NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in een binnenomgeving	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Continu gloeiende verbranding	Continu gloeiende verbranding	gloeit niet

EN 13167:2012 + A1:2015

Tabel 2

Dikte (mm)	Thermische weerstand (m <sup>2</sup> K / W)	Dikte (mm)	Thermische weerstand (m <sup>2</sup> K / W)
50	1,35	135	3,75
55	1,50	140	3,85
60	1,65	145	4,00
65	1,80	150	4,15
70	1,90	155	4,30
75	2,05	160	4,40
80	2,20	165	4,55
85	2,35	170	4,70
90	2,50	175	4,85
95	2,60	180	5,00
100	2,75	185	5,10
105	2,90	190	5,25
110	3,05	195	5,40
115	3,15	200	5,55
120	3,30		
125	3,45		
130	3,60		

9. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Piet Vitse, European Director Norms & Standards, Product & Systems Certifications, Policy and Advocacy

Tessenderlo (B), 01.01.2019

Vorige versie: 01.01.2018